

المنتجات

فهرس

مولد ثابت

36230 حتى DG1000 - 2000 : □□□□□□ □□□□□□

- المعدات المناسبة للعمل في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق.
- قادرة على توصيل التيار الكهربائي للبطالة مع قدرة 230 بمعدل شهري بلغ 36 كيلوواط / ساعة مع مجموعة من ثلاث زجاجات B50.
- مجموع سهولة هجوم
- إمكانية استرداد الطاقة الحرارية من تقشعر لها الأبدان

[عرض ورقة](#)



مولد Portatátil

DG1000 - 2500 ف : □□□□□□ □□□□□□

- الكمبيوتر المحمول
- الوقود إلى 4 كيلوواط / ساعة
- بسرعة وسهولة استبدال الزجاجات (B10 2)
- الناتج في 230 بطالة مع قوة 2500 واط و 5000 المستمر لفترات تتراوح بين 30 دقيقة

[عرض ورقة](#)



خلية وقود الرصيد من النباتات و

120230+ل DG4000 - 4000 : □□□□□□ □□□□□□

- وحدة خلايا الوقود هو نظام كامل لتوليد الكهرباء ، ويضم في رف معيار 17 "
- انها لا تنتج من النفايات الملوثة ، والضوضاء
- الأداء في ظروف غير مواتية ، في درجات حرارة منخفضة (-30 درجة مئوية ، 50th)
- إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل مستقل وتلقائيا
- معدات مناسبة لامدادات مستمرة من الطاقة الكهربائية للاستخدام المنزلي أو ما شابه ذلك
- التلقائي بالكامل
- الحكم الذاتي من حيث الاحتياجات (مستحسن شهر واحد) ، يمكن أن يكون تم التوصل إليها في 12 شهرا
- تبريد الحرارة الاسترداد

[عرض ورقة](#)



إضاءة برج

□□□□□□ □□□□□□ : DG1000 - 2500 - منظمة الشفافية
الدولية ، 2x400bp

- رفع إلى 7 م.
- للنقل بواسطة سيارة مسرعة
- ارتفاع العجلات
- المعدات القياسية مع اثنين من مصابيح الضغط المنخفض
- الصوديوم 400W بخار
- أضواء كاشفة السمات مستقلة
- بشكل مستقل من 12 ساعة الى 180 ساعة (18 يوما بمعدل 10 ساعة في اليوم)
- مع الأداة المساعدة مع مقبس الكهرباء دبليو 1700 (4000 واط الذروة)

[عرض ورقة](#)

مفكرة توري unwinder

□□□□□□ □□□□□□ : DG1000 - 2500 - منظمة الشفافية
الدولية ، 2x400bp

- الحد الأقصى لارتفاع 7m.
- منظار الصاري وظائف المحرك الصلب المجلفن
- 4 مثبتات ارتفاع قابل للتعديل
- ونش يدوي مع المكابح التلقائي للمناورة رفع برج الإفلات تأثير
- أمر الدوران بشكل مستقل عن بعد من قبل كل مصباح في 360 درجة
- اثنين من أجهزة العرض (للتوسيع إلى أربعة مصباح بخار الضغط المنخفض 450vatio/unidad
- شنت على مقطورة وافق بسرعة على محور واحد ، عجلة القيادة والفرامل عالية الجمود
- معيار عقبة
- قوية ومتعددة الجوانب ، ومناسبة لموقع العمل
- قبل مولد وقود الهيدروجين ، ومناسبة للحفاظ على إضاءة المصابيح لمدة 4 مصابيح
- أداة أكثر قوة المساعدة.
- الحكم الذاتي مع 3 زجاجات والأربعين ساعة (40h.) .inenterrumpidas
- البداية وعلى مدار الساعة للبرمجة للاغلاق التلقائي.
- أعدت للاقتران من أقفاص مع 12 اسطوانة واقتران السريع ، الذي تم تمديده الحكم الذاتي الى 160 ساعة.

[عرض ورقة](#)

مولد ثابت مع انتعاش الحرارة

وزارة الدفاع : 2000 - DG1000 حتي 36230

- المعدات المناسبة للعمل في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق.
- قادرة على توصيل التيار الكهربائي للبطالة مع قدرة 230 بمعدل شهري بلغ 36 كيلوواط / ساعة مع مجموعة من ثلاث زجاجات B50.
- مجموع سهولة هجوم
- استرداد الطاقة الحرارية من التبريد في

[عرض ورقة](#)



[تنزيل الكتالوج](#)

حلول



إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل مستقل وتلقائياً -- عملية في درجات الحرارة المنخفضة في الظروف المعاكسة -- الكمبيوتر التحكم عن بعد -- الطاقة الإنتاجية من 500w لـ 15000w -- لا الاسمية لا يولد المجال المغناطيسي ونوع من الإشعاع -- يساعد في تقليل التلوث البيئي ، والمساهمة في تحقيق أهداف بروتوكول كيوتو